



# Dešťovka 020

Kompletní sada pro měření výšky hladiny v retenčních nádržích

## Přednosti

- ▶ Snadná montáž bez nutnosti speciálního vybavení
- ▶ Měření nezávislé na změnách atmosférického tlaku
- ▶ Výška hladiny 0 ... 200 cm H<sub>2</sub>O
- ▶ Přesnost 0,5 % (chyba max. ± 1 cm)
- ▶ 1 x relé (spínání čerpadla, ventilu, alarmu)
- ▶ Napájení ze sítě (230 V)
- ▶ Max. přetížení 10 m v. s.
- ▶ Teplota okolí -10 ... 70 °C

## Variantsní provedení

- ▶ 2 x relé (spínání čerpadla, ventilu, alarmu)

Kompletní sada, navržena speciálně pro měření výšky hladiny dešťové vody v retenčních nádržích. Kombinace nerezového ponorného snímače hladiny, který zaručuje velmi přesné měření s vynikající dlouhodobou stabilitou a odolného displeje (IP 64) je ideálním řešením pro neustálý přehled o výšce hladiny dešťové vody ve Vaší nádrži. Integrovaný, jednoduše nastavitelný relé spínač poslouží jako ochrana čerpadla proti běhu na sucho, k ovládání ventilu nebo jako spouštěč alarmu. Pro ovládání více zařízení je možné objednat variantu se dvěma integrovanými spínači.

### Součásti sady Dešťovka 020

Snímač hladiny	OEM_18.605PRO DEST
Jednotka displeje (verze standard)	1009883
Jednotka displeje (verze 2x spínač)	1009884
Přípojná krabice M686	5028513
Kabel JYTY UV 20 m	1009882
Síťový kabel	1009791



### Dešťová voda / filtrovaná odpadní voda

nádrže na pitnou vodu

nádrže na dešťovou vodu

měření hladiny v otevřených nádržích



Součásti sady Dešťovka 020	
Snímač hladiny	OEM_18.605PRO DEST
Jednotka displeje (verze standard)	1009883
Jednotka displeje (verze 2x spínač)	1009884
Přípojná krabice M686	5028513
Kabel JYTY UV 20 m	1009882
Síťový kabel	1009791

Varianty sady Dešťovka 020	
<b>Verze standard:</b> DESTOVKA 1x relé (kontakty 250 V AC, 4 A)	<b>1 relé, 3 vývodky PG7</b> , vstup 4-20 mA, 3-místný displej červený, napájení 230 V AC, plastová nástěnná krabička 115x65x40mm s čířým víčkem, IP64
<b>Verze 2x spínač:</b> DESTOVKA S 2SP 2x relé (kontakty 250 V AC, 4 A)	<b>2 relé, 4 vývodky PG7</b> , vstup 4-20 mA, 3-místný displej červený, napájení 230 V AC, plastová nástěnná krabička 115x65x40mm s čířým víčkem, IP64

### Vedle klasické Dešťovky máme také bezdrátovou variantu tohoto produktu.

Bezdrátová sonda pro měření hloubky vody v nádrži nebo studni (až 10m hloubky s rozlišením 1cm)

- Bateriové napájení
- Dvě bezdrátově ovládaná relé v základní sadě (dosah až 200m dle prostředí)
- Ovládání z aplikace v mobilním telefonu přes Bluetooth (Android)
- Součást systému chytré domácnosti INELS
  - Kompatibilita s bezdrátovými actory systému INELS
  - Možnost vzdáleného ovládání a monitorování odkudkoliv prostřednictvím aplikace INELS

