



Dešťovka

Sada pro měření výšky hladiny
v retenčních nádržích

Přednosti

- ▶ Snadná montáž bez nutnosti speciálního vybavení
- ▶ Měření nezávislé na změnách atmosférického tlaku
- ▶ Přesnost 0,5 % (chyba max. ± 1 cm)
- ▶ 1 x relé nebo 2 x relé (spínání čerpadla, ventilu, alarmu)
- ▶ Napájení ze sítě (230 V)

Možnosti užití

- ▶ Nádrže na pitnou vodu
- ▶ Nádrže na dešťovou vodu
- ▶ Nádrže na filtrovanou odpadní vodu
- ▶ Měření hladiny v otevřených nádržích

Speciálně navržená sada pro měření výšky hladiny dešťové vody v retenčních nádržích. Kombinace nerezového ponorného snímače hladiny, který zaručuje velmi přesné měření s vynikající dlouhodobou stabilitou a odolného displeje (IP 64) je ideálním řešením pro neustálý přehled o výšce hladiny dešťové vody ve Vaší nádrži. Integrovaný, jednoduše nastavitelný relé spínač poslouží jako ochrana čerpadla proti běhu na sucho, k ovládání ventilu nebo jako spouštěč alarmu. Pro ovládání více zařízení je možné objednat variantu se dvěma integrovanými spínači. V kabelovém provedení lze měřit výšku hladiny od 0 do 200 cm. Vedle tohoto provedení máme také bezdrátovou variantu.



BD SENSORS s.r.o.
Hradištská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

Tel.: +420 572 411 011
prodej@bdsensors.cz

www.bdsensors.cz
www.destovkabd.cz
www.smart-emm.cz





Varianty sady Dešťovka 020

Verze standard: DESTOVKA 1x relé (kontakty 250 V AC, 4 A)	1 relé, 3 vývodky PG7 , vstup 4-20 mA, 3-místný displej červený, napájení 230 V AC, plastová nástěnná krabička 115x65x40mm s čirým víčkem, IP64
Verze 2x spínač: DESTOVKA S 2SP 2x relé (kontakty 250 V AC, 4 A)	2 relé, 4 vývodky PG7 , vstup 4-20 mA, 3-místný displej červený, napájení 230 V AC, plastová nástěnná krabička 115x65x40mm s čirým víčkem, IP64

Vedle klasické Dešťovky máme také bezdrátovou variantu tohoto produktu.

Bezdrátová sonda pro měření hloubky vody v nádrži nebo studni (až 10 m hloubky s rozlišením 1 cm)

- Bateriové napájení
- Dvě bezdrátově ovládaná relé v základní sadě (dosah až 200 m dle prostředí)
- Ovládání z aplikace v mobilním telefonu přes Bluetooth (Android)
- Součást systému chytré domácnosti INELS



BD SENSORS s.r.o.
Hradištská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

Tel.: +420 572 411 011
prodej@bdsensors.cz

www.bdsensors.cz
www.destovkabd.cz

www.smart-emm.cz

